

MAXAM

MS966

IMPLEMENT I3



| Méret          | Alt. méret  | PR | Típus | Felni               | Teljes         | Teljes            | Mintamélység<br>(mm) | Keréknyomás |     | LI / SI     |         |
|----------------|-------------|----|-------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|---------|
|                |             |    |       | szélesség<br>(inch) | átmérő<br>(mm) | szélesség<br>(mm) |                      | psi         | kPa | Kormányzott | Hajtott |
| 11,5 / 80-15,3 | 300/80-15,3 | 12 | TL    | 9.00                | 866            | 290               | 23                   | 59          | 405 | 135A8       | 123A8   |
| 15.0 / 55-17   | 380/55-17   | 14 | TL    | 13.00               | 889            | 386               | 22                   | 58          | 400 | 141A8       | 128A8   |
| 19.0 / 45-17   | 480/45-17   | 14 | TL    | 16.00               | 866            | 465               | 25                   | 41          | 285 | 144A8       | 131A8   |
| 12.5 / 80-18   | 340/80-18   | 12 | TL    | 9.00                | 991            | 307               | 28                   | 54.         | 370 | 142A8       | 129A8   |
| 12.5 / 80-18   | 340/80-18   | 14 | TL    | 9.00                | 991            | 307               | 28                   | 62          | 430 | 145A8       | 132A8   |
| 16.5L-16.1     |             | 10 | TL    | 14.00               | 1054           | 434               | 21                   | 36          | 250 | 138B        | 138B    |
| 16.5L-16.1     |             | 14 | TL    | 18.00               | 1102           | 499               | 25                   | 36          | 250 | 152B        | 152B    |
| 21.5L-16.1     |             | 14 | TL    | 18.00               | 1102           | 549               | 25                   | 36          | 250 | 152B        | 152B    |