



STL1



Az STL1 kiválóan alkalmas a nagy távolságokon közlekedő teherautókra. A kopófelület összetétele jelentősen csökkenti a hő termelődést. Rendkívül alacsony gördülési ellenállása gazdaságosságát növeli. Keskeny árcai és mintázata hatékonyan csökkenti zajkibocsátást.

JELLEMZŐK:

- A keskeny lamellák segítik a víz elvezetést és a zaj elnyelését.
- A keskeny árkok miatt jobb a tapadása és egyenletesebb a kopás.
- A két szélesebb szélső árok segíti a víz elvezetést és egészében véve a kezelést.



Méret	Terhelési index (LI)	Sebesség index (SI)	Teljes átmérő (mm)	Teljes szélesség (mm)	Felni (inch)	Szimpla kerék teherbírás (kg)	Szimpla kerék keréknyomás (kPa)	Üzemanyag hatékonyság	Nedves tapadás	Külső zajszint (dB)	Külső zajszint osztály	Hőtapadás	Jégtapadás
385/55R19.5	156	J	919	386	12,25	4000	900	B	B	72	B	IGEN	NEM
385/55R22.5	160(158)	K(L)	996	386	12,25	4500	900	B	B	72	B	IGEN	NEM
385/65R22.5	160(158)	K(L)	1072	389	11,75	4500	900	B	B	71	A	IGEN	NEM
385/65R22.5	164(158)	K(L)	1072	389	11,75	5000	900	B	B	71	A	IGEN	NEM
435/50R19.5	160	J	931	438	14	4500	900	B	C	72	B	IGEN	NEM
445/45R19.5	160	J	895	446	15	4500	900	B	C	72	B	IGEN	NEM